



- Труба в ППМИ изоляции
- Труба в ППУ изоляции
- Изоляция фасонных изделий
- Опоры трубопроводов

**Прайс-лист на Пенополимерминеральную изоляцию (ППМИ),
для подземной и наружной прокладки теплопроводов по СНиП 41-02-2003.
Разработана специалистами ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» г. Москва.**

Завод Теплоизоляции «УМК» - крупнейшее производство на Урале, оказывающее услуги по нанесению пенополимерминеральной изоляции на стальные трубы и отводы от 32 до 820 диаметра. ТУ 5768-019-47385817-2006, ТУ 1390-005-36266446-2009 согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Является одним из основных видов теплоизолированных в заводских условиях трубопроводов для бесканальной, канальной и надземной прокладки инженерных сетей. Температура теплоносителя 150С, срок службы теплопроводов в ППМИ 30 лет. Продукция имеет все необходимые сертификаты, лицензии. Производственные мощности предприятия позволяют изолировать до 500км трубопроводов в год.

- Стальная труба и отводы со склада.
- Изготовление скользящих и неподвижных опор, сальников.
- Изготовления фасонных изделий и скорлуп.
- Компоненты для изоляции стыков прямого участка уже входят в стоимость.
- Срок изготовления заказа 3-7 дней.
- Доставка по Екатеринбургу бесплатно.

Диаметр Трубы	Толщина изоляции	Диаметр трубы в изоляции	Вес 1 п.м. изоляции	Цена за м.п. ППМ изоляции (без стоимости стальной трубы)	Цена за ППМ изоляцию отвода (без стоимости отвода и трубы)
Мм.	Мм.	Мм.	Кг.	Руб./П.м.	Руб./Шт.
25	43,5	120	3,50	506р.	500
32	43,5	120	3,35	506р.	500
40	39	120	3,18	471р.	500
57	31,5	120	3	443р.	500
57	41,5	140	4,11	598р.	520
57	46,5	150	4,84	685р.	550
76	32	140	3,47	528р.	530
76	37	150	4,20	616р.	550
89	30,5	150	4	564р.	550
89	45,5	180	6,15	860р.	650
108	36	180	5,21	767р.	1000
108	48,5	205	7,63	1 055р.	1100
114	33	180	5	727р.	1200
114	45,5	205	7,50	1 015р.	1200
133	36	205	6,12	913р.	1400
159	49	257	10,25	1 433р.	2000
219	40,5	300	10,57	1 487р.	3500
273	43	359	13,66	1 934р.	4500
325	43,5	412	16,11	2 737р.	7000
426	44	514	20,79	3 414р.	14000
530	50	630	29,15	4 642р.	18000
630	60	750	41,62	6 257р.	20000
720	70	860	55,59	8 138р.	-
820	70	960	62,63	9 050р.	-



- Труба в ППМИ изоляции
- Труба в ППУ изоляции
- Изоляция фасонных изделий
- Опоры трубопроводов

Сравнение физико-механических показателей теплопровода в ППМ изоляции основных производителей:

№ п.п.	Наименование показателя	Пенополимер Коломна*	УМК Екатеринбург*	Производитель Екатеринбург*	Производитель Екатеринбург*	Производитель Челябинск*
1	Плотность, кг/м ³	300	297	220	240,5	200
2	Водопоглощение за 24 часа, % по массе	0,20	0,20	1,5	0,66	1,5
3	Предел прочности: -при сжатии, МПа	1,20	3	3	2,04	1,2
4	Теплопроводность в сухом состоянии при T=20°C, Вт/м°C	0,043	0,036	0,031	0,035	0,044

*данные взяты из технических условий с фактическими показаниями каждого существующего производителя.

- Нужна продукция более высокого качества, в отличие от других производителей?**
✓ Для обеспечения высокого качества продукции на Нашем предприятии была внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- Нет времени на поиск и покупку стальных труб и фасонных изделий?**
✓ На складе «УМК» хранится до 20 000 тн. металла, если нужных позиций нет, стальную трубу закупаем напрямую с заводов производителей.
- Хотите получить заказанную продукцию в кратчайшие сроки?**
✓ Штат рабочих позволяет загрузить производство в 3 смены, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
- Не хотите «ломать голову» над логистикой?**
✓ С помощью а/м «УМК» изготовленная продукция оперативно будет доставлена на Ваш объект или складскую базу. В пределах Екатеринбурга это услуга бесплатна.

Сертификат соответствия ТУ 1390



Сертификат соответствия на пожарную безопасность



Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008

